

INTELLIGENTE LED-BELEUCHTUNG 1-10V

TANK DOB 2

 **130 lm/W**  **7 Jahre Garantie**
PF ≥0,95 **CRI >80**

VOLLE KOMPATIBILITÄT

**CASAMBI**

LED-TREIBER

LEDs

LEDOLUX DOB

ANWENDUNG

Industrieanlagen, Lagerhäuser,
Technische Einrichtungen,
Spezialbeleuchtung

BETRIEBSTEMPERATUR

-35°C – +65°C

EINBAUHÖHE

2 – 10 m



| LEISTUNG | LICHTSTROM | FARBTEMPERATUR | IP-SCHUTZART | STRAHLWINKEL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | PREIS |
|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------|--------------------|
| 35 W | 4550 lm | 4000 K | IP66 | 110D | L610xW74xH100 mm | 1,7 kg | Auf Anfrage |
| 70 W | 9100 lm | 4000 K | IP66 | 110D | L1200xW74xH100 mm | 3,2 kg | Auf Anfrage |
| 140 W | 18200 lm | 4000 K | IP66 | 110D | L1200xW160xH100 mm | 6,5 kg | Auf Anfrage |
| 210 W | 27300 lm | 4000 K | IP66 | 110D | L1200xW250xH100 mm | 10,0 kg | Auf Anfrage |



Aluminiumgehäuse / Gehärteter Glasdiffusor






Einstellbarer Multi-Winkel-Montagebügel



DOB-Technologie Stromversorgung



Gruppierung von Leuchten



ZUBEHÖR

- ① Mattierter Diffusor **4 EUR**
- ② PC-Diffusor **4 EUR**
- ③ Befestigungskabel **7 EUR**
- ④ Lackierung RAL-Farpalette **9 EUR**

SPEZIALISIERTE VERSIONEN



TANK DOB 2 HT



TANK DOB 2 Ex

Spezialisierte Leuchten
unterliegen einer individuellen
Bewertung.

Bitte kontaktieren Sie
unseren Vertreter für weitere
Informationen.